



Declaration of Performance

PRESTATIEVERKLARING Nr. 20260312-03

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Platowood Populier.
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor gevelbekleding binnen en/of buiten op gebouwen
3. Fabrikant: Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Arnhem, Nederland
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: AVCP3 en AVCP 4
5. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013
6. Aangegeven prestatie(s):

Toepassingsgebied	Binnen en buiten toepassing
Soortelijk gewicht en dikte	375, 18/8-40/8
Reactie op vuur	NPD
Vrijkomen van formaldehyde	E1
<u>PCP inhoud</u>	$< 5 \times 10^{-6}$
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD
Waterdamp doorlatendheid	NPD
<u>Geluid absorptie</u>	NPD
Thermische geleiding	NPD
Boorweerstand	Voorboren aanbevolen
Biologische duurzaamheidsklasse	1 volgens EN335

7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
De duurzaamheid is vastgesteld door EPH (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH) in rapport BT-21-04-12-01. Alle data zijn terug te vinden op onze website www.platowood.nl.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

De heer Ronald Andriessen, Operationeel directeur

Te Arnhem op 12 maart 2026

Handtekening



Declaration of Performance

PERFORMANCE DECLARATION Nr. 20260312-03

1. Unique identification code of the product type: Platowood Poplar.
2. Intended use(s): For interior and/or exterior facade cladding on buildings
3. Manufacturer: Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Arnhem, Netherlands
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance: AVCP3 and AVCP 4
5. Harmonised standard: EN14915:2013
6. Declared performance(s):

Intended use:	Internal and external
Density and thickness	375, 18/8-40/8
Reaction to fire	NPD
Release of formaldehyde	E1
PCP content	$< 5 \times 10^{-6}$
Release of other dangerous substances	NPD
Water vapour permeability	NPD
Sound absorption NPD	NPD
Thermal conductivity	NPD
Resistance to fixings	Density pre-drilling advisable
Biological durability Class	1 according to EN355

7. Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:
The durability has been determined by EPH (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH) in report BT-21-04-12-01. All data can be found on our website www.platowood.nl.

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr. Ronald Andriessen, Operations Director

In Arnhem on March 12, 2026

Signature