



Declaration of Performance

PRESTATIEVERKLARING Nr. 20250418-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Platowood Vuren.
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor gevelbekleding binnen en/of buiten op gebouwen
3. Fabrikant: Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Arnhem, Nederland
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: AVCP3 en AVCP 4
5. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013
6. Aangegeven prestatie(s):

Toepassingsgebied	Binnen en buiten toepassing
Soortelijk gewicht en dikte	420, 18/8-40/8
Reactie op vuur	D-s1,d0 vlg. EN 13501-1
Vrijkomen van formaldehyde	E1
PCP inhoud	< 5 * 10 ⁶ g
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD
Waterdamp doorlatendheid	NPD
Geluid absorptie	NPD
Thermische geleiding	0,17 W/m.K
Boorweerstand	Voorboren aanbevolen
Biologische duurzaamheidsklasse	1 (use class 1-3) vlg. EN 335

7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
De brandklasse is vastgesteld door MeKa (NoBo No. T-316) in rapport K04/2024.
De duurzaamheid is vastgesteld door EPH (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH) in rapport 2219008. Alle data zijn terug te vinden op onze website www.platowood.nl.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

De heer Han van Rooijen, Operationeel directeur

Te Arnhem op 29 april 2025

Handtekening



Declaration of Performance

PERFORMANCE DECLARATION Nr. 20250418-02

1. Unique identification code of the product type: Platowood Spruce.
2. Intended use(s): For interior and/or exterior facade cladding on buildings
3. Manufacturer: Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Arnhem, Netherlands
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance: AVCP3 and AVCP 4
5. Harmonised standard: EN14915:2013
6. Declared performance(s):

Intended use:	Internal and external
Density and thickness	420, 18/8-40/8
Reaction to fire	D-s1,d0 acc. to EN 13501-1
Release of formaldehyde	E1
PCP content	< 5 • 10 ⁻⁴ m
Release of other dangerous substances	NPD
Water vapour permeability	NPD
Sound absorption NPD	NPD
Thermal conductivity	0,17 W/m.K
Resistance to fixings	Density pre-drilling advisable
Biological durability Class	1 (use class 1-3) acc. to EN 335

7. Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:
The fire class has been determined by MeKa (NoBo No. T-316) in report K04/2024.
The durability has been determined by EPH (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH) in report 2219008. All data can be found on our website www.platowood.nl.

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr. Han van Rooijen, Operations Director

In Arnhem on April 29, 2025

Signature